

JOSKIN

www.joskin.com

TRANSPORT

BEZKONKURENCYJNA OFERTA



Doświadczenie w transporcie rolnym i budowlanym!

Wywrotki, przyczepy platformowe, uniwersalne i objętościowe, podwozia hakowe...

Przyczepy skorupowe

Zwiększona ładowność i wytrzymałość dzięki ich konstrukcji, w tym ze stali o wysokiej granicy plastyczności, **łatwiejszy rozładunek** trapezowej skrzyni, **bezpieczny wywrót** dzięki wysuniętej pozycji siłownika teleskopowego... To tylko kilka zalet, którym przyczepy rolnicze JOSKIN zawdzięczają swoją renomę!



Trans-CAP (11 modeli)

Długość skrzyni: 4,5 - 6,5 m (10,2 - 37,5 m³ DIN)

Ładowność: 10 - 18 t

Jedna/dwie osie

Trans-SPACE (14 modeli)

Długość skrzyni: 6,67 - 9,41 m (18,1 - 52,82 m³ DIN)

Podłoga: stal HARDOX

Ładowność: 18 - 26 t

Dwie/trzy osie



Trans-PALM (9 modeli)

Długość skrzyni: 4,5 - 6 m (6,6 - 20,4 m³ DIN)

Ładowność: 10 - 16 t

Jedna/dwie osie



Przyczepy budowlane

Najlepszy stosunek wytrzymałości do ładowności dzięki skrzyni ze stali **Hardox 450! Rama niepodatna na odkształcenia**, ze stali o wysokiej granicy plastyczności oraz trapezowa skrzynia **łatwa do opróżnienia** i wysunięty teleskopowy **siłownik stabilizujący wywrót.**



Trans-KTP 9/11/15 (3 modele)

Długość skrzyni: 4,5 m (5,1 - 18,4 m³ DIN)

Ładowność: 9 - 15 t

Jedna/dwie osie



Trans-KTP 17/22/24/27/31/34 (6 modeli)

Długość skrzyni: 5 - 7,2 m (8,6 - 36,1 m³ DIN)

Ładowność: 17 - 30 t

Dwie/trzy osie

Przyczepy burtowe

Wytrzymałość i stabilność wywrotu dzięki wykonaniu ze **stali o wysokiej granicy plastyczności, budowie burt z profili zamkniętych, szerokiej i niskiej konstrukcji ramy** oraz **funkcji trójstronnego wywrotu** (standard lub opcja zależnie od modelu), co zapewnia bardziej stabilny i precyzyjny wyładunek w trudno dostępnych lub zadaszonych miejscach. **Doskonale uszczelniona skrzynia** z antyadhezyjną uszczelką ułatwiającą zamykanie burt.

Trans-EX (8 modeli)

Wywrot 3-stronny (opcja)

Długość skrzyni: 2,9 - 4,5 m (1,9 - 9,92 m³ DIN)

Ładowność: 3 - 9 t

Jedna/dwie osie



Delta-CAP/SPACE (13 modeli)

Wywrot 3-stronny (standard)

Długość skrzyni: 4,5 - 7,5 m (10,89 - 32,54 m³ DIN)

Ładowność: 8 - 24 t

Jedna/dwie/trzy osie





Tetra-CAP (11 modeli)

Wywrót 3-stronny (standard)

Długość skrzyni: 4,5 - 6 m (10,89 - 23,2 m³ DIN)

Ładowność: 8 - 16 t

2 osie



Tetra-SPACE (4 modele)

Wywrót 3-stronny (standard)

Długość skrzyni: 7,5 m (21,69 - 32,54 m³ DIN)

Ładowność: 18 - 24 t

3 osie

Przyczepy uniwersalne

Rewolucyjny system zastosowany w uniwersalnych przyczepach JOSKIN umożliwia **bezpieczny rozładunek bez wywrotu i w niecałą minutę**, niezależnie od rodzaju ładunku, dzięki szczelnemu przenośnikowi taśmowemu połączonemu z ruchomą przednią ścianą.



Drakkar (10 modeli)

Długość skrzyni: 6,3 - 9,3 m (23 - 54 m³ DIN)

Wysokość skrzyni: 1,5 lub 1,8 m

Ładowność: 18 - 28 t

Dwie/trzy osie





Przyczepy objętościowe

Aby zapewnić **wydajny rozładunek** oraz **łatwe opróżnianie**, przyczepy objętościowe JOSKIN są wyposażone w **2 łańcuchowe przenośniki** podłogowe z podwójnym napędem hydraulicznym (superszybkie opróżnianie za pomocą Kardana w opcji) i w **tylną klapę otwieraną pod dużym kątem**, co daje prześwit nad ładunkiem i stertą zielonki.

Silo-SPACE2 (4 modele)

Długość skrzyni: 8.55 - 10.55 m (43 - 59,5 m³ DIN)

Ładowność: 22 - 28 t

Dwie/trzy osie



Przyczepy do bel

Przyczepy platformowe firmy JOSKIN przeznaczone są do **przewozu balotów słomy, sianokiszonki, siana lub skrzyniopalet**. Wykonane są ze stali o wysokiej granicy plastyczności, dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe!



WAGO doczepiane (9 modeli malowanych lub ocynkowanych)

Ładowność: 10 - 21 t

Długość platformy: 8 - 11,7 m

2 lub 3 osie



WAGO półzawieszane (10 modeli malowanych lub ocynkowanych)

Ładowność: 7 - 24 t

Długość platformy: 6 - 11,7 m

Jedna/dwie/trzy osie





Przyczepy platformowe z najazdami

Przyczepy JOSKIN z najazdami, przeznaczone do przewożenia **cięższych ładunków (narzędzi, maszyn itp.)**, mogą mieć najazdy ręczne, hydrauliczne lub jeden teleskopowy. Do transportu bel można je wyposażyć w hydrauliczne barierki boczne oraz **przednią i tylną burłę** (nie dotyczy przyczep z najazdami hydraulicznymi).



WAGO-Loader doczepiane (3 modele ocynkowane)

Ładowność: 14 lub 21 t

Długość platformy: 8 lub 9,9 m

2 lub 3 osie




WAGO-Loader półzawieszane (4 modele ocynkowane)

Ładowność: 14 lub 24 t

Długość platformy: 8 - 10 m

Dwie/trzy osie

3 typy najazdów



Podwozia hakowe

Podwozia hakowe JOSKIN mają zwartą i solidną budowę i są wyposażone w **hak podnoszący, idealnie połączony z rolniczym układem jezdny**. Są one dostosowane do różnego typu kontenerów i zbiorników.



Cargo-LIFT CL (6 modeli)

Ładowność techniczna: 10 - 30 t

Długość kontenera: 3,2 - 7,45 m

Dwie/trzy osie





Rama Cargo

Ramy nośne CARGO JOSKIN są profesjonalnym, ekonomicznym, a przede wszystkim **wszechstronnym rozwiązaniem transportowym**, którego można używać przez **365 dni w roku** do różnych zastosowań **na drodze i na polu**.

Rama CARGO (2 modele)

Długość ramy: 6 m (20 t) lub 7,1 m (28 t)

Dwie/trzy osie



Ferti-CARGO
(3 modele)



Ferti-CARGO HORIZON
(3 modele)



Vacu-CARGO
(4 modele)



Silo-CARGO
(2 modele)



Drakkar-CARGO
(4 modele)



Zalety marki JOSKIN



Doświadczenie w **transporcie rolniczym i budowlanym**



Doświadczenie w **automatyzacji produkcji**



Doświadczenie w **obróbce powierzchni (cynkowanie i malowanie)** będące gwarancją jakości



Doświadczenie w wykorzystaniu narzędzi IT do **bieżących kontaktów z dilerami**



Doświadczenie w zaopatrywaniu w części zamienne dzięki **indywidualnej książce części** generowanej automatycznie według numeru ramy.



Doświadczenie w usługach serwisowych, w tym **3-letnia gwarancja i stały zapas części zamiennych**

